

6 PIN - 4 PIN



FireWire / IEEE1394 / i.Link - 6 PIN-4 PIN

- cable with ferrite cores at both ends
- Ferritkerne an beiden Kabelenden

Connector 1	6 PIN
Anschluss 1	6 PIN
Connector 2	4 PIN
Anschluss 2	4 PIN
max. data rate	data rates 100, 200 and 400 Mbit/s (automatically selected by interfaces)
max. Datenrate	100, 200 und 400 Mbit/s (automatische Einstellung durch Schnittstellen)
transmission length	4.50 m without amplifier
Übertragungsstrecke	ohne Verstärker max. 4,50 m
Cable	FireWIRE
Kabel	FireWIRE

■ black

Order Code Bestell-Nr.	Length Länge	Sales Unit Liefereinheit
FW64P015	1.50 m	1 Blister
FW64P030	3.00 m	1 Blister
FW64P045	4.50 m	1 Blister

6 PIN - 6 PIN



FireWire / IEEE1394 / i.Link - 6 PIN-6 PIN

- cable with ferrite cores at both ends
- Ferritkerne an beiden Kabelenden

Connectors	6 PIN - 6 PIN
Steckverbinder	6 PIN - 6 PIN
max. data rate	data rates 100, 200 and 400 Mbit/s (automatically selected by interfaces)
max. Datenrate	100, 200 und 400 Mbit/s (automatische Einstellung durch Schnittstellen)
transmission length	4.50 m without amplifier
Übertragungsstrecke	ohne Verstärker max. 4,50 m
Cable	FireWIRE
Kabel	FireWIRE

■ black

Order Code Bestell-Nr.	Length Länge	Sales Unit Liefereinheit
FW66P015	1.50 m	1 Blister
FW66P030	3.00 m	1 Blister
FW66P045	4.50 m	1 Blister

4 PIN - 4 PIN



FireWire / IEEE1394 / i.Link - 4 PIN-4 PIN

- cable with ferrite cores at both ends
- Ferritkerne an beiden Kabelenden

Connectors	4 PIN - 4 PIN
Steckverbinder	4 PIN - 4 PIN
max. data rate	data rates 100, 200 and 400 Mbit/s (automatically selected by interfaces)
max. Datenrate	100, 200 und 400 Mbit/s (automatische Einstellung durch Schnittstellen)
transmission length	4.50 m without amplifier
Übertragungsstrecke	ohne Verstärker max. 4,50 m
Cable	FireWIRE
Kabel	FireWIRE

■ black

Order Code Bestell-Nr.	Length Länge	Sales Unit Liefereinheit
FW44P015	1.50 m	1 Blister
FW44P030	3.00 m	1 Blister
FW44P045	4.50 m	1 Blister