



PSUB15

15" PASSIVE SUBWOOFER

Der PSUB 15 mit aufwändig entwickelter Passivweiche wurde speziell zur Unterstützung als Subbass der Multifunktionsbox LDE 122 entwickelt, kann aber auch problemlos mit anderen passiven Topteilen sowohl im Passivbetrieb direkt parallel, als auch aktiv betrieben werden.

Der PSUB 15 ist aus stabilem 18 mm Multiplex gefertigt und mit einem speziell auf das Gehäuse abgestimmten 15" LD Subwoofer mit Druckgusskorb bestückt. Der PSUB 15 besticht durch einen hohen Schalldruck von 127 dB und einen druckvollen Tiefbass runter bis 35 Hz. Das Gehäuse ist mit schwarzem, extrem schlagzähem Strukturlack lackiert, die im Gehäuse integrierten Butterflygriffe garantieren ein einfaches Handling. Der rückseitige Kippkantenschutz sowie versenkte Einschlagmuttern zur nachträglichen Montage von 4 x 80 mm Lenkrollen (Adam Hall # 3708BLU) runden die hochwertige Ausstattung ab.

SPECIFICATIONS

Article No.	LDPSUB15
Nominal impedance:	8 Ω
Rated power capacity RMS:	400 W
Program power capacity:	800 W
SPL 1 W/1 m:	101 dB
Max. SPL 1 m (Cont. Prog.):	127 dB
Frequency range (-10 dB):	35 Hz - 180 Hz
Connections:	2 x Speakon (IN & OUT)
Cabinet style:	18 mm Multiplex plywood
Dimensions (W x H x D):	590 mm x 480 mm x 600 mm
Weight:	38 kg

